ADHÉSIF D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

P518P

RACCORDEMENT ET ÉTANCHÉITÉ DES ANGLES

PLASTO PRO

FONCTIONS PRINCIPALES

Assure l'étanchéité et la jonction entre les panneaux en bois (ex : OSB), les films frein-vapeur, pare-vapeur et pare-pluie, entrant dans la construction ou rénovation BBC, PASSIVE, ...

AVANTAGES PRODUITS

Support produit en TYVEK ®

- *Plus souple que du papier*
- *Très résistant, quasiment indéchirable*
- *Résiste à l'eau et à la plupart des solvants*
- *Non toxique, peut être recyclé**

** (s'il n'est pas associé à une autre matière)*

Adhésif acrylique (sans solvant)

- *Très forte adhésivité sur les panneaux de particules et les films frein-vapeur, pare-vapeur et pare-pluie*
- *Résiste aux U.V.*
- *Ruban adhésif adapté à la pose en angle*




Produit testé suivant la NF EN12086
*Perméance à la vapeur d'eau : Niveau de correspondant ACERMI** obtenu E3*
Résultats suivant le rapport d'essai du LNE dossier K091301

***(pour information uniquement)*

MODE D'EMPLOI

- *Couper à longueur*
- *Plier le produit sur lui-même par le milieu*
- *Retirer un des deux protecteurs*
- *Deplier et plaquer la partie adhésive sur toute la longueur à jointer*
- *Retirer le deuxième protecteur*






ADHÉSIF DE RACCORDEMENT ET D'ÉTANCHÉITÉ

Gencod (3 10473)	Coloris	Dimension (m x mm)	Conditionnement	Pcb	Carton palette
909 664 2	TYVEK® Blanc	25 x (30+30)	Carton	10	84



FICHE TECHNIQUE

Support	TYVEK ®
Masse adhésive	ACRYLIQUE EMULSION
Protecteur	POLYETHYLÈNE SILICONÉ
Couleur	BLANC



Tests	Valeurs
Epaisseur	150 µm
Résistance à la rupture	7,4 kg/cm
Allongement à la rupture	14 %
Pouvoir adhésif	1,3 kg/cm
Tack bille	50 mm

PLASTO PRO

PLASTO ADHÉSIFS
8 RUE PAUL LANGEVIN - CS 20075
21302 CHENÔVE CEDEX
TEL: 03 80 54 70 17
www.entrenouscacolle.com